ORDERING INFORMATION FOR ¼ DIN ETR® TEMPERATURE CONTROLS*

ETR-401- ETR-402-	☐	☐	☐	☐	☐	A	☐	☐	1
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Voltage
- **1** 110/120VAC, 50/60Hz
- **2** 220/240VAC, 50/60Hz
- **3** 120/240VAC, 50/60Hz
- **4** 20-32VAC/VDC

Temperature Range
- **FB** 0-400°F (ETR-402 only)
- **FC** 50-850°F
- **FE** 0-1100°F
- **FF** 0-1200°F
- **FK** 0-2200°F
- **CA** 0-400°C
- **CB** 0-600°C
- **CC** 0-1200°C

Sensor Type/Input
- **01** K
- **02** J
- **04** RTD PT100 (DIN)
- **05** RTD PT100 (JIS)

Output
- **01** 3 AMP relay
- **02** Pulsed voltage to drive SSR, 3-32VDC

Control Mode
- **1** ON/OFF
- **2** Proportioning

Cycle Time
- **1** Not applicable (ON/OFF, output for SCR)
- **2** 20 seconds for relay
- **3** 1 second for SSR, 3-32VDC
- **4** Other

Deviation Meter
- **P** N/A
- **Q** Standard (±10% of scale)
- **R** Special (±50°F)
- **S** Special (±100°F)

EXAMPLE: ETR-401-3 FC 02 01 1 A 1 P 1
ETR-402-3 FH 01 01 2 A 2 Q 1

Blocks 6 and 8 must be in agreement
**Not all selections are adaptable from stock items–See Stock List*